



# Solifos - LT OM4 6V BC250

Glasvezel buitenkabel Loose Tube 6-voudig  
OM4 multi mode type Bruclean 250

**Artikelnummer** 24616  
**Artikelkortingsgroep** 1100  
**Merk** Solifos

## **Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)

## **Specificaties**

**Aantal vezels** 6  
**Type tube** Multi fiber units centraal  
**Aantal vezels per tube** 6  
**Type vezel** Multimode 50/125  
**Categorie** OM4

**Trekantlasting**  
**Met knaagdierbescher** Ja  
**ming**

**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**(Buiten)mantelmateria**  
**al**  
**Specificatie**  
**mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**

**Overlangs**  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte**  
**kabel**  
**Kabel metaalvrij**  
**Kabelgeometrie**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**

**brandgedrag volgens  
EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6  
Functiebehoud  
volgens IEC 60331-23  
Functiebehoud  
volgens IEC 60331-25  
Functiebehoud  
volgens EN 50200  
Oliebestendig  
volgens IEC  
60811-404  
Chemisch bestendig  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Buitendiameter circa 0 mm  
Min. toegelaten 0 mm  
buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Geschikt voor  
ondergrondse  
installatie  
Inblaasbaar  
Gewicht 0 kg/km  
Kleurcodering  
glasvezelkabel  
volgens S-12 Skanova  
standaard**

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024