



# Eszet Electro - RUBBER H05RR-F 3X2,5

Rubberkabel H05RR-F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 2604180308

**Artikelkortingsgroep** 3911

**Merk** Eszet Electro

## **Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)

## **Specificaties**

**Geleidermateriaal**

**Geleideroppervlakte**

**AWG-maat**

**Nominale** 0 kcmil

**geleiderdoorsnede**

**(AWG)**

**Nominale** 0 mm<sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede**

**Samenstelling**

**geleider**

**Aantal strengen per** 0

**geleider**

**Streng diameter** 0 mm

**Geleiderweerstand bij** 0 Ohm/km

**20°C**

**Aantal aders** 0

**Aantal groepen** 0

**getwist**

**Afscherming groepen**

**Getwist**

**Afscherming**

**collectief**

**Aderisolatie**

**Specificatie**

**draadisolatie**

**Adercodering volgens**

**HD 308 S2**

**Adercodering**

**Met aardgeleider**

**Litze**

**Draagorgaan**

**(Buiten)mantelmateriaal**

**al**

**Specificatie**

**mantelmateriaal**

**Mantelkleur**

**Scherm**

**Kabelgeometrie**

**Vochtbarrière**

**Beschermd tegen**

**torderen**

**Bewapening/armering**

**Materiaal bewapening**

**Brandvertraging**

**volgens IEC 60332-1-2**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-21 (Cat A F/R)**

**Brandvertraging**

volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Euroklasse  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Koudebestendig  
 volgens EN  
 60811-504+505+506  
 Aantal hulpaders 0  
 Nominale hulpleide 0 mm<sup>2</sup>  
 rdoorsnede  
 Nominale hulpleide 0  
 rdoorsnede (AWG)  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Nominale spanning 0 V  
 U<sub>0</sub>  
 Nominale spanning U 0 V  
 Geleidervorm  
 Max. treksterkte 0 kN  
 tijdens aanleggen

**Max. toelaatbare** 0 °C  
**geleidertemperatuur**

**Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 05-02-2025