



Schuch - SCHUCH 161 15L60/1 LED MA

LED 161 armatuur, 6.290 lm, armatuur vermogen 45W, 4.000K, polyester behuizing en PMMA gesatineerde kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP65, v.v. geïntegreerde noodunit 1 uur autonomie, fabrikaat Schuch, type 161 15L60/1 MA code 16118 0334

Artikelnummer 103548
Artikelkortingsgroep 8830
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 161180334
GTIN 04041254278797

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Plafondopbouw
Functie Vluchtwegverlichting
Met pictogram Nee
Bewakingsinrichting Automatische zelftest, diagnose
Met afstandsschakela Nee
araansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
Voedingssysteem Decentraal (individuele - één batterij)
Accu-eigenschap NiCd
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Aantal verlichtingskoppen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -35 - -35 °C
Systeemvermogen, 41 W

systeemprestaties**Effectieve lichtstroom** 6160 lm**Lichtstroom in stand-** 0 lm**by****Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K**Arbeidsfactor** 0**Erkenningsafstand** 0 m**Nominale bedrijfsduur**1 - 1 h**Breedte** 116 mm**Hoogte/diepte** 125 mm**Lengte** 1572 mm**Buitendiameter** 0 mm**Inbouwbreedte** 0 mm**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm**Inbouwlengte** 0 mm**Inbouwdiameter** 0 mm**Type bedrading** Afsluiting**Aantal polen** 4**Geleiderdoorsnede** 0 mm²

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024