



Schuch - SCHUCH 161 15L60/1 LED MA

LED 161 armatuur, 6.290 lm, armatuur vermogen 45W, 4.000K, polyester behuizing en PMMA gesatineerde kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP65, v.v. geïntegreerde noodunit 1 uur autonomie, fabrikaat Schuch, type 161 15L60/1 MA code 16118 0334

Artikelnummer 103548
Artikelkortingsgroep 8830
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 161180334
GTIN 04041254278797

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Plafondopbouw
Functie Vluchtwegverlichting
Met pictogram Nee
Met afstandsschakela Nee
araansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

Accu-eigenschap NiCd

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Aantal verlichtingskoppen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140
Armatuur met begrensde oppervlakt Nee
etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
Nominale omgevingst -35 - -35 °C
emperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtstroom in 0 lm

noodbedrijf (Lm)	0 - 0 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	41 W
	0 W
Lichtstroom in standby	0 lm
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Arbeidsfactor	0
Erkenningsafstand	0 m
Nominale bedrijfsduur	1 - 1 h
Breedte	116 mm
Hoogte/diepte	125 mm
Lengte	1572 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouw lengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	4
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024