



Thesla - GREENFLEX TREKDRAAD 0,8 D20

Greenflex 20mm HV Geribde buis met
trekdraad 0,8 mm Rol 100 meter

Model	GREENFLEX
Variant	TREKDR 0,8 BUIS 20
Artikelnummer	412040
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen	Ja
de uitvoering(versie)	
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse	
volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens	
EN 61386-1	
Inbouwmontage	Ja
(stucwerk)	
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor	Ja
installatie op hout	
Spouwmuur, holle	Ja
wand	
Geschikt voor	Ja
verwerking in beton	
Machine- en	Nee
systeminstallatie	
Ondervloerinstallatie	Ja
(estriklag)	
Geschikt voor	
buitentoepassingen	
Geschikt voor	Ja
ondergrondse	
installatie	
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurb	-5 - 90 °C
ereik	
Extra gladde	Ja
binnenlaag	
Kleur	Groen
Aantal geleiders	1
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde	Ja
POF-leiding(geleider)	
Nominale	0 - 0 mm ²
geleiderdoorsnede	
Met meterindicatie	
Euroklasse	
brandgedrag volgens	

**EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024