



Thesla - GREENFLEX BUIS D20 MET TREKDRAAD 1,0

Greenflex 20mm HV Geribde buis met
trekdraad 0,8 mm Rol 100 meter

Model GREEN FLEX
Variant TREKDR 0,8 BUIS 20
Artikelnummer 412040
Artikelkortingsgroep 5701
Merk Thesla

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal PE
UV-bestendig
Halogeenvrij Ja
Brand(vlam)vertragen Ja
de uitvoering(versie)
Buigweerstand Flexibel
Drukvastheidsklasse
volgens EN 61386-1
Slagvastheid volgens
EN 61386-1
Inbouwmontage Ja
(stucwerk)
Opbouw (stucwerk) Ja
Geschikt voor Ja
installatie op hout
Spouwmuur, holle Ja
wand
Geschikt voor Ja
verwerking in beton
Machine- en Nee
steeminstallatie
Ondervloerinstallatie Ja
(estrieklaag)
Geschikt voor
buitentoepassingen
Geschikt voor Ja
ondergrondse
installatie
Buiteninstallatie Nee
Binnendiameter 10.2 mm
Buitendiameter 20 mm
Bedrijfstemperatuurb -5 - 90 °C
ereik
Extra gladde Ja
binnenlaag
Kleur Groen
Aantal geleiders 1
installatiedraad
Met trekkoord Nee
Met aardgeleider Ja
Met geïntegreerde Ja
POF-leiding(geleider)
Nominale 0 - 0 mm²

**geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024