



Thesla - GREENFLEX 3x2,5 CCA BR/BL/GN-GL

Greenflex 16mm 3x2,5 mm² HV Geribde buis met VD-draad bruin, blauw en groen/geel Rol 100 meter CPR klasse: Cca-s1d1a1

Model	GREEN FLEX
Variante	CCA 3X2,5 MM ² BR/BL/GG
Artikelnummer	412006
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen	Ja
de uitvoering(versie)	
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Groen
Aantal geleiders installatiedraad	3
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde	Ja

POF-leiding(geleider)
Nominale 2.5 - 2.5 mm²
geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse Cca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s1
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024