



# Belden - SF/UTP C5E 4X2X26AWG ZWART PUR

Ind. flex SF/UTP categorie 5E kabel  
4x2xAWG26 PUR type 74002 pu

**Artikelnummer** B074002PU  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden

## **Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)  
305 MTR (Haspel)

## **Specificaties**

<b>Kabeltype</b>	SF/UTP
<b>Duplex</b>	
<b>Geleidermateriaal</b>	
<b>Geleideroppervlakte</b>	
<b>Geleiderdiameter</b>	0 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>AWG-maat</b>	26
<b>Samenstelling geleider</b>	
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Specificatie draadisolatie</b>	
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	
<b>Adercodering</b>	
<b>Afscherming groepen</b>	
<b>Samenslag</b>	
<b>Afscherming collectief</b>	
<b>Overlangs</b>	
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	
<b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b>	
<b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>	
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Aantal mantellagen</b>	0
<b>Bewapening/armering</b>	
<b>Materiaal bewapening</b>	

**Kabelgeometrie**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Funktiebehoud**  
**volgens IEC 60331-23**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Buitendiameter circa 0 mm**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie 5E**  
**NVP-waarde (nominal 0 %**  
**velocity of**  
**propagation -**  
**nominale voortplantin**  
**gssnelheid)**  
**UV-bestendig**

**Gecertificeerd voor  
scheepsapplicaties  
Scheidingsklasse  
volgens EN 50174-2  
Geschikt als  
telefoonkabel  
Geschikt als  
computer data kabel  
Geschikt als  
signaalkabel  
Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel  
Litze  
Met ripkoord  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Gewicht 0 kg/km  
Golfweerstand,  
impedantie 0 Ohm  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
Met knaagdierbescher-  
ming  
Funktiebehoud  
volgens DIN 4102-12  
Compatibel met  
Grade2TV volgens XP-  
C 90-483  
Compatibel met  
Grade3TV volgens XP-  
C 90-483  
Kabeltype volgens BS  
4737-3.30  
Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30  
Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 22-01-2025