



# Belden - U/UTP C6 4P CCA GRIJS

UTP categorie 6 kabel 4x2x23AWG  
halogeenvrij type 7965ELW grijs Cca  
(S1,d1,a1)

**Artikelnummer** B7965ENH  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
305 MTR (Doos)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype** U / UTP  
**Duplex**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat** 23  
**Samenstelling geleider**  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 4  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie Specificatie draadisolatie**  
**Adercodering volgens HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Afscherming groepen Samenslag**  
**Afscherming collectief**  
**Overlangs**  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel**  
**Geschikt voor ondergrondse installatie**  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie mantelmateriaal**  
**Mantelkleur** Grijs  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie**

Brandvertraging  
 volgens IEC 60332-1-2  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-21 (Cat A F/R)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse Cca  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Euroklasse s1  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse d1  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse a1  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Funktiebehoud  
 volgens IEC 60331-23  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie 6  
 NVP-waarde (nominal 0 %  
 velocity of  
 propagation -  
 nominale voortplantin  
 gssnelheid)  
 UV-bestendig  
 Gecertificeerd voor

**scheepsapplicaties**  
**Scheidingsklasse**  
**volgens EN 50174-2**  
**Geschikt als**  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als**  
**computer data kabel**  
**Geschikt als**  
**signaalkabel**  
**Geschikt voor gebruik**  
**als beveiligingsalarm**  
**kabel**  
**Litze**  
**Met ripkoord**  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Gewicht** 0 kg/km  
**Golfweerstand,** 0 Ohm  
**impedantie**  
**Max. treksterkte** 0 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescher**  
**ming**  
**Funktiebehoud**  
**volgens DIN 4102-12**  
**Compatibel met**  
**Grade2TV volgens XP-**  
**C 90-483**  
**Compatibel met**  
**Grade3TV volgens XP-**  
**C 90-483**  
**Kabeltype volgens BS**  
**4737-3.30**  
**Kleur ripkoord**  
**volgens BS 4737-3.30**  
**Voldoet aan BT**  
**(British Telecom)**  
**specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024