



Belden - F/UTP C6A 4P OUTDOOR ONGEPANTSERD FCA

F/UTP Cat.6A kabel outdoor 4x2xAWG 23
Belden YE03898 CPR klasse: Fca

Artikelnummer YE03898
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant YE03898 FCA
GTIN 05705157036708

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype F/UTP
Duplex
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Samenstelling geleider
Aantal aders 0
Aantal groepen 0
getwist
Getwist
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Afscherming groepen
Samenslag
Afscherming collectief
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal

Mantelkleur
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Fca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie
NVP-waarde (nominal 0 %
velocity of

propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)

Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2

Geschikt als
telefoonkabel

Geschikt als
computer data kabel

Geschikt als
signaalkabel

Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel

Litze

Met ripkoord

Leidingbreedte ca. 0 mm

Leidinghoogte ca. 0 mm

Gewicht 0 kg/km

Golfweerstand, 0 Ohm

impedantie

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Nominale spanning U 0 V

Met knaagdierbescher
ming

Funktiebehoud

volgens DIN 4102-12

Compatibel met

Grade2TV volgens XP-
C 90-483

Compatibel met

Grade3TV volgens XP-
C 90-483

Kabeltype volgens BS
4737-3.30

Kleur ripkoord

volgens BS 4737-3.30

Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024