



Schuch - SCHUCH 161 15L60 LED

LED armatuur 6.070 lm, armatuur vermogen 50W, 4.000K, polyester behuizing en PMMA kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP65 fabrikaat Schuch, type 161/15 L60 code 161170304

Artikelnummer 78004158
Artikelkortingsgroep 8830
Merk Schuch
Artikelnummer 161170304
fabrikant
GTIN 04041254257204

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Ja
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Ja
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor
klemmontage
Met
bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beeldds Nee
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering Zonder
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning Nee
modulatie
Dimmer Nee
faseafsnijding

Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	0
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-60 - -60 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
Geschikt voor noodverlichting	Nee
	0 W
Met schakelaar	
Met aanwezigheidsmelder	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	39 W
	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	116 mm
Hoogte/diepte	125 mm
Lengte	1572 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Totale harmonische	0 %

vervorming (THD)	
Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024