



Helukabel - N2XH-FE 180/E90 5X 16 OR

Halogeenvrije installatiekabel met
functiebehoud type N2XH-FE 180/E90 5x16
RM mm² oranje

Artikelnummer 22444
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 16 mm²
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 5
Loodmantel Nee
Nominale doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Oliefestendig volgens IEC 60811-404
Nominale spanning 0.6 kV

U0
Nominale spanning U 1 kV
UV-bestendig
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12
Dit productblad is gegenereerd op 06-02-2025