



Helukabel - (N)HXH FE180/E90 5X 16 ORANJE

Halogeenvrije installatiekabel met
functiebehoud NHXH-FE 180/E90 5x16 mm²
SW oranje

Artikelnummer 22466
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal
Nominale geleiderdoorsnede 16 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Geleidervorm Rond
Aantal aders 5
Aderisolatie
Adercodering Kleur
Scherm Nee
Loodmantel Nee
Nominale doorsnede concentrische geleider 0 mm²
(Buiten)mantelmateriaal Overig al
Mantelkleur Oranje
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Functiebehoud volgens IEC 60331-1

**Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-2
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-3
Funcatiebehoud
volgens EN 50200
Funcatiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Buitendiameter circa 24 mm
Max. toelaatbare 90 °C
geleidertemperatuur
Toegelaten -30 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Funkatiebehoud
volgens DIN 4102-12**
Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024