



Thesla - SNELFLEX BUIS D16 ZONDER TREKDRAAD

Snelflex 16mm Geribbelde buis Rol 100 meter

Model SNELFLEX
Variante BUIS 16 GEEN
TREKDRAAD

Artikelnummer 24657

Artikelkortingsgroep 5701

Merk Thesla

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragend	Ja
de uitvoering(versie)	
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	
Aantal geleiders installatiedraad	1
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale	0 - 0 mm ²

**geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024