



# Thesla - SNELFLEX BUIS D20 ZONDER TREKDRAAD

Snelflex 20mm Geribbelde buis Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	BUIS 20 GEEN TREKDRAAD
<b>Artikelnummer</b>	24658
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF20

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	
<b>UV-bestendig</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	20 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)</b>	Ja
<b>Nominale</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede  
Met meterindicatie  
Euroklasse  
brandgedrag volgens  
EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024