



Helukabel - TRAYCONTROL 300 10xAWG 22

Traycontrol 300 3xAWG22 type 62662

Artikelnummer 33627
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 62666
fabrikant
GTIN 04060892085543

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

AWG-maat 22
Nominale geleiderdoorsnede 0.382 mm²
Samenstelling geleider Kl.D = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 10
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie PVC
Adercodering Kleur en ringen
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens

| | |
|---|--------------|
| IEC 60754-3 | |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Buitendiameter circa | 10.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 61 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -25 - 105 °C |
| Nominale spanning U | 300 V |

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024