



# Lapp - ÖLFLEX 191 CY 4X 2,5 MGG

Ölflex 191 CY 4G2,5mm<sup>2</sup> type 0011195

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	191 CY
<b>Artikelnummer</b>	LA0011195
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0011195
<b>GTIN</b>	04044773006056

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
75 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
600 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Gevlochten(tres)
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Cijfers
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee

<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s3
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d0
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Buitendiameter circa</b>	11.4 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	68.4 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 70 °C
<b>Nominale spanning U</b>	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024