



Lapp - ÖLFLEX 191 25X1 MGG

Ölflex 191 25G1,0mm² type 0011119

Model	ÖLFLEX
Variant	191
Artikelnummer	LA0011119
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0011119
GTIN	04044773006803

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
300 MTR (Haspel)
600 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Dca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse s3
**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d0
**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a3
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 17.1 mm
Min. toegelaten 68.4 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024