



Lapp - ÖLFLEX 150 7X1,5 MGG

Ölflex 150 quattro 7G1,5mm² type 0015307

Model	ÖLFLEX
Variant	150
Artikelnummer	LA0015307
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0015307
GTIN	04044773035254

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
75 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
600 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa 12.5 mm
Min. toegelaten 50 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024