



Lapp - OLFLEX FD CLASSIC FD 810 25X1 MGG

Ölflex FD classic 810 25G1,0mm² type
0026139

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | CLASSIC FD 810 |
| Artikelnummer | LA0026139 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 0026139 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773045772 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale | 1 mm ² |
| geleiderdoorsnede | |
| Samenstelling | Kl.E = extra soepel |
| geleider | |
| Aantal aders | 25 |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Getwist | Nee |
| Afscherming | Zonder |
| collectief | |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Cijfers |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging | Ja |
| volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-23 (Cat B) | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-24 (Cat C) | |
| Brandvertraging | Nee |
| volgens IEC | |
| 60332-3-25 (Cat D) | |
| Rookarm vlgs. IEC | Nee |
| 61034-2 | |

| | |
|--|-------------|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Buitendiameter circa | 16.4 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 123 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 123 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 65.6 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 80 °C |
| Nominale spanning U | 500 V |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024