



Lapp - OLFLEX ROBOT 900 P 3X35 MGG

Ölflex robot 900 P 3G35,0mm² type 0028189

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT 900 P
Artikelnummer	LA0028189
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028189
GTIN	04044773041392

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	35 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	28.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	432 mm

**flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 432 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 115.2 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024