



Lapp - OLFLEX ROBOT 900 P 25X1 MGG

Ölflex robot 900 P 25G1,0mm² type 0028180

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT 900 P
Artikelnummer	LA0028180
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028180
GTIN	04044773041750

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa	16.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	246 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	246 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	65.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024