



Lapp - UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT. 7 4X2XAWG26/7 PVC

Unitronic S/FTP Cat 7 flex 600Mhz.
4x2xAWG26/7 type 2170144

Model	UNITRONIC
Variant	LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX
Artikelnummer	LA2170144
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170144
GTIN	04044773795332

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.14 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyetheen, opgeschuimd, gecoat (foam-skin-PE)
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Gevlochten(tres)
Afscherming collectief	Folie
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee

Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	6.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	26 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 60 °C
Categorie	7
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	78 %

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024