



# Lapp - MONTAGESNOER 1 TRANSPARANT H250

Montagesnoer 1,0mm<sup>2</sup> transparant type  
4510103S klosje met 250 meter

<b>Model</b>	05V-K
<b>Variant</b>	w/o coloured s
<b>Artikelnummer</b>	LA4510103S
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	4510103S
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044776285274

## Besteleenheden

250 MTR (Doos)  
250 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende</b>	Zonder

**druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse                      Zonder  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024