



# Helukabel - MULTITHERM 400-ES 3X 1,5

Siliconenkabel halogeenvrij type multitherm  
400-ES (+400 °C) 3x1,5 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 30701703  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer** 52037  
**fabrikant**  
**GTIN** 04060892155727

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Aantal strengen per geleider** 0  
**Streng diameter** 0 mm  
**Aantal aders** 3  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** Zonder  
**Functiebehoud volgens IEC 60331-1**  
**Functiebehoud volgens IEC 60331-2**

**Funcatiebehoud  
volgens IEC 60331-3  
Funcatiebehoud  
volgens EN 50200  
Funcatiebehoud  
volgens EN 50200  
annex E  
Oliebestendig  
volgens IEC  
60811-404  
Buitendiameter circa 9.2 mm  
Min. toegelaten 46 mm  
buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst  
Toegelaten -60 - 400 °C  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage  
Nominale spanning U 500 kV  
Isolatiebehoud  
volgens DIN VDE  
0472-814  
Funkatiebehoud  
volgens DIN 4102-12**

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024