



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 3X 1,5 MGG

Ölflex classic 110 3G1,5mm² type 1119303

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 110
Artikelnummer	LA1119303
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1119303
GTIN	04044773065527

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
200 MTR (Haspel)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	6.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	100.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	100.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	26.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-15 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V
Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024	