



Lapp - OLFLEX ROBUST 210 3X1,5 MGG

Ölflex ROBUST 210 3G1,5mm² type 0021929

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST 210
Artikelnummer	LA0021929
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0021929
GTIN	04044773504798

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Fca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	6.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	27.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024