



# Lapp - OLFLEX CLASSIC 100 SY 450/750V 4X35 MGG

Ölflex classic 100 SY 4G35,0mm<sup>2</sup> type  
00161183

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variante</b>                | CLASSIC 100 SY |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA00161183     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 00161183       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773027907 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 4                  |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PVC                |
| <b>Mantelkleur</b>                                        | kleurloos          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>          | Eca                |
| <b>Euroklasse</b>                                         | Zonder             |

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

**Buitendiameter circa** 32.4 mm  
**Min. toegelaten** 194.4 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -5 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

**Toegelaten** -40 - 80 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024