



Lapp - OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 3X35 MGG

Ölflex classic 100 CY 3G35,0mm² type
0034956

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 100 C
Artikelnummer	LA0034956
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0034956
GTIN	04044773787979

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	35 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Kleur PVC
Mantelkleur	kleurloos
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa 29.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024