



Lapp - UNITRONIC LIYCY (TP) A 5X2XAWG26/7

Unitronic LiYCY (TP) A 5x2x0,14mm² type
0066205

Model	UNITRONIC
Variante	LiYCY (TP) A
Artikelnummer	LA0066205
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0066205
GTIN	04044773444599

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
AWG-maat	26
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 6.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 39.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024