



# Lapp - OLFLEX ROBUST 200 5X10 MGG

Ölflex ROBUST 200 5G10,0mm<sup>2</sup> type 0021826

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	ROBUST 200
<b>Artikelnummer</b>	LA0021826
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0021826
<b>GTIN</b>	04044773506013

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	5
<b>Aderisolatie</b>	Polypropyleen
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Fca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder

<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Buitendiameter circa</b>	21.4 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	85.6 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-50 - 80 °C
<b>Nominale spanning U</b>	750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024