



Lapp - OLFLEX CLASSIC 100 SY 450/750V 4X 2,5 MGG

Ölflex classic 100 SY 4G2,5mm² type
00160893

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 100 SY
Artikelnummer	LA00160893
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	00160893
GTIN	04044773029406

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	kleurloos
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa 13.9 mm
Min. toegelaten 83.4 mm

buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C

buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten -40 - 80 °C

buitentemperatuur kabel, vaste montage
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024