



Lapp - UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X1,0

Unitronic LiYCY (TP) 3x2x1,0mm² type
0035831

Model	UNITRONIC
Variante	LIYCY (TP)
Artikelnummer	LA0035831
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0035831
fabrikant	
GTIN	04044773072563

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 10.4 mm
Min. toegelaten 62.4 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 30-07-2024