



# Lapp - OLFLEX HEAT 350 SC 2,5

Ölflex heat 350 SC 2,5mm<sup>2</sup> type 0091354

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	HEAT SC 354
<b>Artikelnummer</b>	LA0091354
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0091354
<b>GTIN</b>	04044773455205

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Overig
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>Aderkleur</b>	Wit
<b>Buitendiameter circa</b>	3.7 mm
	0 - 0 °C
	0 - 0 °C
<b>Nominale spanning U</b>	400 V
<b>Nominale spanning U0</b>	230 V
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Gewicht</b>	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024