



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1KV 4X 1,5 ZGG

Ölflex classic 110 CY zwart 4x1,5mm² type
1121310

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 110 CY bla
Artikelnummer	LA1121310
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1121310
GTIN	04044773624120

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	13 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	78 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U	1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024