



Lapp - OLFLEX CONTROL TM CY 7X2,5 MGG

Ölflex control TM CY 7G2,5mm² type
281407CY

Model	ÖLFLEX
Variant	CONTROL TM
Artikelnummer	LA281407CY
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	281407CY
fabrikant	
GTIN	04044773841596

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3

Buitendiameter circa 12.4 mm

Min. toegelaten 78.2 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 90 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 105 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024