



# Lapp - MONTAGESNOER 25 ZWART UL/CSA

Montagesnoer ul (mtw)-csa-har 1015 25,0mm<sup>2</sup>  
zwart type 4161001

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | Multi-Std.     |
| <b>Variante</b>             | SC 2.1M        |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA4161001      |
| <b>Artikeltortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 4161001        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773227703 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind            |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                |
| <b>Aderkleur</b>  | Zwart              |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 10.2 mm            |
| <b>Nominale spanning U</b>                                | 750 V              |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                    | 450 V              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>          | Eca                |

**Euroklasse** Zonder  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024