



Lapp - ÖLFLEX 191 CY 7X0,75 MGG

Ölflex 191 CY 7G0,75mm² type 0011234

Model	ÖLFLEX
Variant	191 CY
Artikelnummer	LA0011234
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0011234
GTIN	04044773005660

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
75 MTR (Ring)
150 MTR (Haspel)
300 MTR (Haspel)
600 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d0
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a3
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 10.5 mm
Min. toegelaten 63 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024