



Lapp - OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G 1,5 + 2X (2X0,75)

Ölflex servo FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75)mm²
type 0027969

Model	ÖLFLEX
Variant	SERVO FD 796
Artikelnummer	LA0027969
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0027969
GTIN	04044776105442

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
200 MTR (Haspel)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Oranje
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens	Eca

EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	12.2 mm
Min. toegelaten	91.5 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	91.5 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	48.8 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-50 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U	1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024