



# Lapp - OLFLEX HEAT 180 EWKF 4X2,5 MGG

Ölflex heat 180 EWKF 4G2,5mm<sup>2</sup> type  
00465223

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	HEAT 180 EWKF
<b>Artikelnummer</b>	LA00465223
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	00465223
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773450521

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	Rubber (silicone)
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse</b>	Zonder

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
Buitendiameter circa 11.1 mm  
Min. toegelaten 44.4 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
Toegelaten -25 - 180 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -50 - 180 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024