



# Lapp - UNITRONIC PB PE FC 1X2X0,64

Unitronic BUS PB PE FC 1x2x0,64mm type  
2170333

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | UNITRONIC      |
| <b>Variant</b>              | BUS PB PE FC   |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA2170333      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 2170333        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773119572 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleiderdiameter</b>                                   | 0.64 mm             |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                   |
| <b>Getwist</b>  | Per twee            |
| <b>Aderisolatie</b>                                       |                     |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur               |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder              |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Folie en vlechtwerk |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            |                     |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 8 mm                |
| <b>Toegelaten</b>   | 0 - 0 °C            |

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 60 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Categorie** Overig  
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024