



Lapp - OLFLEX ROBUST 215 C 12X1,5 MGG

Ölflex ROBUST 215 C 12G1,5mm² type
0022760

Model	ÖLFLEX
Variante	ROBUST 215 C
Artikelnummer	LA0022760
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0022760
fabrikant	
GTIN	04044773502893

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-3	
Euroklasse	Fca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	13.4 mm
Min. toegelaten	80.4 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-50 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024