



Lapp - OLFLEX ROBUST 215 C 34X0,75 MGG

Ölflex ROBUST 215 C 34G0,75 mm² type
0022730

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST 215 C
Artikelnummer	LA0022730
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0022730
fabrikant	
GTIN	04044773503449

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	34
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Fca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Zonder
Buitendiameter circa 17.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 105 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024