



Lapp - OLFLEX ROBUST 215 C 18X0,75 MGG

Ölflex ROBUST 215 C 18G0,75 mm² type
0022728

Model	ÖLFLEX
Variante	ROBUST 215 C
Artikelnummer	LA0022728
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0022728
fabrikant	
GTIN	04044773503500

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	18
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Fca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	13 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	78 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024