



Lapp - OLFLEX FD 891 P 3X0,75 MGG

Ölflex FD 891 P 3G0,75mm² type 1028103

Model	ÖLFLEX
Variant	FD 891 P
Artikelnummer	LA1028103
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1028103
GTIN	04044773078183

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 7.3 mm
Min. toegelaten 54.8 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 54.8 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 29.2 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024