



# Lapp - OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 3X2,5 MGG

Ölflex classic 135 CH zwart 3G2,5mm<sup>2</sup> type  
1123477

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	CLASSIC 135 C
<b>Artikelnummer</b>	LA1123477
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1123477
<b>GTIN</b>	04044774401584

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	3
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Polyolefine
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse</b>	Dca

**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** s3  
**rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d2  
**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a3  
**corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**  
**Buitendiameter circa** 12.1 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst**  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -25 - 70 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 75 °C  
**Nominale spanning U** 1 kV  
Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025