



Lapp - UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22

Unitronic BUS LD 1x2x0,22 mm² type 2170203

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variant | BUS LD |
| Artikelnummer | LA2170203 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 2170203 |
| GTIN | 04044773125726 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Aantal aders | 1 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | PE |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Zonder |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Lila/violet |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |

Buitendiameter circa 5.7 mm
Min. toegelaten 45.6 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Categorie Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024