



Lapp - ETHERLINE CAT 6 FD 4X2XAWG26/19

Etherline FD P CAT.6 4x2xAWG26/19 type
2170488

Model	Profi.
Variant	4p cabl. Cat.
Artikelnummer	LA2170488
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170488
GTIN	04044774839622

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 7.8 mm
Min. toegelaten 81 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 81 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 32.4 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -30 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
NVP-waarde (nominal 67 %
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024