



Lapp - UNITRONIC BUS ASI FD P 2X1,5 GEEL

Unitronic BUS ASI FD P FRNC 2x1,5 mm² geel
type 2170357

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variant | BUS ASI FD P FRNC YE |
| Artikelnummer | LA2170357 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 2170357 |
| GTIN | 04044776453642 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 6 = extra soepel |
| Aantal aders | 2 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Zonder |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Geel |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Categorie Overig
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024