



Lapp - UNITRONIC BUS PB H FC 1X2X0,64

Unitronic BUS PB H FC 1x2x0,64 mm type
2170326

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variante | BUS PB H FC |
| Artikelnummer | LA2170326 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 2170326 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773119794 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Geleiderdiameter | 0.64 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 2 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Folie en vlechtwerk |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Lila/violet |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 8 mm |
| Toegelaten | 0 - 0 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -25 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Categorie Overig
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024